

MOLDURADORAS DE 4 CARAS



¡ALTA EFICIENCIA! ¡PRECISIÓN!

Mouldtec 4 / 5 / 6: De una apariencia renovada a la alta calidad de la tradición, la serie de molduradoras de 4 caras MOULDTEC está diseñada pensando en la excelencia: nueva apariencia, corte de alta precisión, interfaz de operación amigable y construcción de precisión en toda la máquina. No es solo una molduradora de nuevo diseño: ofrece el mejor desempeño que esperas.

SK-230: Evolución de la serie MOULDTEC, la nueva serie SK integra múltiples mejoras: mayor potencia y mayor espesor de corte, además de una amplia gama de equipamiento opcional para máxima flexibilidad de operación.

SKG-230: Diseñada para resolver el corte de materiales duros. Capaz de cortar diversas maderas, en especial maderas extraduras, húmedas o alabeadas: alimenta la madera suavemente reduciendo los atascos al mínimo. Incluye un rodillo de mesa flotante accionado neumáticamente que fuerza la madera muy húmeda o dura a entrar en la máquina sin material acumulado frente al primer husillo inferior.

FICHA TÉCNICA

MODELO	Mouldtec	SK-230	SKG-230
Ancho de trabajo mín.~máx.	25~230 mm	25~230 mm	25~230 mm
Altura de trabajo mín.~máx.	10~150 mm	10~150 mm	10~150 mm
Longitud de la mesa de entrada	1.6 m	2 m	1.2 m
Potencia del motor	7.5 HP / 10 HP	10 HP / 15 HP	10 HP / 15 HP
Potencia de avance	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
Velocidad de avance	6~36 m/min	6~36 m/min	6~36 m/min
Diámetro del husillo	40 mm	40 mm (50 mm opc.)	40 mm (50 mm opc.)
Velocidad del husillo	6.000 rpm	6.000 rpm	6.000 rpm
Diám. de herramienta, 1.er husillo inferior	100~160 mm	100~160 mm	100~160 mm
Diám. de herramienta, husillo vertical	100~180 mm	100~180 mm	100~180 mm
Diám. de herramienta, husillo horizontal	100~180 mm	100~180 mm	100~180 mm
Ajuste de mesa de enderezado y canteado	10 mm	10 mm	10 mm
Ajuste del husillo vertical	50 mm	50 mm	50 mm
Ajuste del husillo horizontal	30 mm	30 mm	30 mm
Diámetro del rodillo de avance	140 x ø35 mm	140 x ø35 mm	140 x ø35 mm
Ancho del rodillo de avance de acero	25 mm	25 mm	25 mm
Ancho de rodillos de acero (frente husillo izq.)	20 mm	20 mm	20 mm
Ancho del rodillo de avance de caucho	50 mm	50 mm	50 mm

• Mesa cromada dura. Las especificaciones y características de diseño están sujetas a cambio sin previo aviso.

MOLDURADORAS DE 4 CARAS - 230 mm

Modelos y disposición de husillos



Mouldtec 4 / 5 / 6




SK-230




SKG-230

DISPOSICIÓN DE HUSILLOS


4 husillos




5 husillos




6 husillos




6 husillos




6 husillos




7 husillos




7 husillos



7 husillos



8 husillos



8 husillos



9 husillos



9 husillos



- Husillo horizontal superior
- Husillo horizontal inferior
- Husillo vertical derecho
- Husillo vertical izquierdo



Serie SKG: rodillo de mesa flotante accionado neumáticamente, para forzar la entrada de madera muy húmeda o dura sin material acumulado frente al primer husillo inferior.